

 Veljavnost od: 05/2012	NAVODILO ZA VARNO DELO S SALAMOREZNICO	NAV07-2009 Povezava: Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu in ocena tveganja Strani: 1

NEVARNOSTI ZA POŠKODBO ALI ZDRAVSTVENO OKVARO	
Poškodbe okončin pri poseganju v delovno območje stroja. Poškodbe z električnim tokom, pri poškodovani inštalaciji in/ali stroju. Spotikanje in padci delavca zaradi neurejenosti na delavnem mestu.	
ZAŠČITNI UKREPI IN PRAVILA OBNAŠANJA	
OSEBNA VAROVALNA OPREMA	Nosi le primerno delovno obleko. Dolge lase primerno zavaruj s pokrivalom ali kakšnim drugim lasnim pripomočkom.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA	
Upoštevaj splošna navodila in postopke za varno delo, specifične in tehnološke postopke. UPOŠTEVAJ ORIGINALNA NAVODILA PROIZVAJALCA (originalna navodila proizvajalca naj obvezno preberejo vsi uporabniki)	
 VARNOSTNI UKREPI	• Pred začetkom dela opravi vizualni pregled stroja. • Ob morebitnih napakah ali okvarah, takoj obvestiti prvo nadrejeno osebo. • Obvezni pregled obsega pregled elekt. instalacij in preizkus delovanja stroja in varnostnih naprav ter varoval. • Stroji za rezanje mesnih izdelkov, kot so salame, šunke ipd. (v nadaljevanju - stroji za rezanje) morajo imeti vodeno dodajalno napravo, ki preprečuje poškodovanje konic prstov in dlani. • Zaščitno delovanje naprave je v tem, da pokriva naprava za pridrževanje izdelka vso rezalno ploščo tako, da ostane med držalno napravo in dnom sani toliko prostora, kot dovoljuje izdelek, ki ga režemo. • Pridrževalna naprava mora biti konstruirana tako, da ostankov (salame, šunke) ne moremo rezati brez nje. To pomeni, da je uporaba stroja za rezanje brez nje nemogoča. • Naprava mora biti taka, da se je ne da niti zvrniti niti odklopiti. • Ščitnik za prst naj ne bo ožji od 50 mm, maksimalna razdalja zaščitne plošče držalne naprave od ravnine noža naj bo 80 mm, razen kadar držalo avtomatično vodi do rezalne plošče. • Pri delu s stroji za rezanje mesnih izdelkov vedno uporabljajte napravo za podajanje izdelka do noža. • To napravo uporabljajte tudi, kadar režete ostanke mesnih izdelkov in nikoli ne premikajte ostankov do rezalne plošče samo z roko. • Ostanek obrnemo tako, da že narezano ploskev ostanka leži na plošči dodajalne naprave. Na ta način dosežemo varno rezanje ostanka. • Pri čiščenju stroja za rezanje uporabljajte pomagala, npr. zaščitne rokavice, ščetke za čiščenje, palice iz mehkega lesa. • Stroj mora biti vedno postavljen stabilno. NE POSEGAJ V NEVARNA OBMOČJA VRTEČIH IN GIBLJIVIH SE DELOV STROJA! NE ZAPUŠČAJ STROJA MED OBRATOVANJEM!
ELEKTRIKA	Preveri brezhibnost električnega priključka in vodnikov (pred začetkom dela in po končanem delu). Preizkusi delovanje vseh varnostnih naprav (STOP stikala, zaščite, ipd)
PADEC/ZDRS	Površina tal mora biti vedno čista. V primeru razlitja takoj očisti polito talno površino.
UKREPANJE V PRIMERU OKVARE	
Takoj prenehaj z delom! IZKLOPI GLAVNO STIKALO! Obvesti prvega nadrejenega ! Obvezno namesti opozorilno tablo: STROJ V OKVARI!	
TELEFONSKÉ ŠTEVILKE ZA KLIC V SILI	
	<u>112 – REŠEVALCI</u>
IZDELAL: Janko Sekne, var. inž.	ODOBRIL: Majda Vehovec, ravnatelj
DATUM: 21. 5. 2012	DATUM: 28. 5. 2012

 Veljavnost od: 05/2012	NAVODILO ZA VARNO DELO S SALAMOREZNICO	NAV07-2009
		Povezava: Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu in ocena tveganja
		Strani: 1

Priloga 1

PODPISI DELAVCEV O SEZNANITVI Z NAVODILI

Spodaj podpisani izjavljam, da sem usposobljen in seznanjen z varnim in zdravim delom na delovni opremi in z vsebino teh organizacijskih navodil za varno in zdravo delo na delovni opremi : _____.

Zap. št.	IME	PRIIMEK	DATUM	LASTNOROČNI PODPIS
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				